

## БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 18

FB6R41-1040-76-124-95-00-000

11 088 000,00 Р\* ~~11 388 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг. Валдай - 300000 Р

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип привода  
4x2Тип топлива  
дизель Полная масса  
18000 Количество мест  
1+2

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива  
дизельОбъем двигателя, куб. см  
6690Крутящий момент, Н\*м  
956Наименование двигателя  
Cummins ISB6.7Мощность двигателя, л.с.  
262Экологический класс  
евро-5

## ПРИВОД

Тип привода

4x2

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю и заднюю оси, с антиблокировочной системой, электронной системой контроля устойчивости (ESC), тормозные механизмы всех колес – барабанные

## МАССА

Полная масса, кг

18000

## ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 т

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

2 года без ограничения пробега

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## КМУ

Тип конструкции КМУ

Тросовые (L-образный)

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм  
6500

Внешняя высота платформы, мм  
600

Внутренняя ширина платформы, мм  
2450

Внешняя ширина платформы, мм  
2550

Внутренняя длина платформы, мм  
6405

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.  
16

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Производитель КМУ / Модель  
ИНМАН ИТ-150 (Россия)

Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг  
19/300

Грузовой момент, т/м  
15

Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг  
2,2/7050

МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы  
Алюминий

Пол бортовой платформы  
Транспортная фанера

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров  
4

Управление работой КМУ  
Рычаги управления на колонне

Боковая защита  
Имеется

Боковые габаритные фонари  
Имеются

Навесное бурильное оборудование  
Отсутствует

Освещение  
2 фары освещения рабочей зоны

Крепление груза  
Петли крепления

Дополнительно  
Алюминиевые борта, откидывающиеся..  
Оцинкованные петли.Быстросъемные стойки  
ломающегося типа.. Крюки для строп.  
Оцинкованные петли крепления груза в  
окантовочном профиле. платформы (не  
уменьшают погрузочную ширину платформы)

Вид САТ  
Бортовой с КМУ

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .